





Anwendungen / Application



4S PCIe Serielle RS-232 Karte (SystemBase Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-44064 PCI-Express I/O-Karte stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere serielle Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCI-Express Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des seriellen Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System).

Merkmale

- Schnittstelle: RS-232 V.24 mit FIFO Buffer 16C1050 mit 256Byte
- ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's
- I/O Adressen und Interrupt wird vom Betriebs System vergeben, IRQ Sharing
- PCIe Schnittstelle kompatibel mit 1.0a bis 3.0 Spezifikationen
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Unterstützt RTS/CTS und XON/XOFF Flow Control
- Unterstützt +5V oder +12V auf Pin 9 der Seriellen Stecker

Spezifikationen

- **Chip-Set:** SystemBase SB16C1054PCI
- **Datentransfer-Rate:** 300 Baud bis 921.6KBAud
- **Anschlüsse:** 4 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker
4 x Interner 10 Pin Pfostenstecker für internen Anschluss
1 x 4 Pin Stecker für den Anschluss vom PC Netzteil
- **Hardwaresysteme:** PCIe Slot x1 bis x16
- **Betriebssysteme:** Win98, ME, 2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64)
Sever 200x & 2012R2, SCO-Unix, Linux 2.4 oder höher
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 3,3 Volt über PCIe Slot
- **Abmessung:** 87.43 x 66.67 mm
- **Gewicht:** 600g
- **Lieferumfang:** EX-44064, 1 x Slot-Kabel (2 x 9 Pin), Treiber CD, Handbuch

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



4S PCIe Serial RS-232 Board (SystemBase Chip-Set)

Description

The EX-44064 PCI-Express I/O-adaptor provides four high performance 16C1050-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI-Express Bus (PCI-e). The card is fully PCI-Express Plug-and-Play compatible and there are no IRQ and I/O address configuration problems. It provides +5V and +12V via the pin 9 from the male connector for a POS System (Power over System).

Features

- Interface: RS-232 V.24 with FIFO Buffer 16C1050 with 258Byte
- ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's
- I/O addresses and Interrupt: Setting from the System BIOS with IRQ Sharing
- PCIe Interface fully compliant with 1.0a up to 3.0 specification
- Data Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space, mark
- Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Support Flow Control RTS/CTS and XON/XOFF
- Support +5V or +12V to the pin 9 from the serial male connector

Specification

- **Chip-Set:** SystemBase SB16C1054PCI
- **Data transfer rate:** 300 Baud up to 921.6KBAud
- **Connectors:** 4 x 9 pin D-SUB serial connector
4 x 10 pin plug for internal serial connection
1 x 4 Pin plug for power via the PC power supply
- **Hardware system:** PCIe Slot x1 to x16
- **Operating systems:** Win98, ME, 2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64)
Sever 200x & 2012R2, SCO-Unix, Linux 2.4 oder höher
- **Operating Temperature:** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 3.3 Volt via PCIe slot
- **Size:** 87.43 x 66.67 mm
- **Weight:** 600g
- **Packaging contents:** EX-44064, 1 x slot cable (2 x 9 pin), Driver CD, Manual